

Link do produktu: <https://yesap.com/zegarek-casio-g-shock-gwg-1000-1aer-p-2412.html>

Zegarek CASIO G-SHOCK GWG-1000-1AER

Cena	3 499,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Numer katalogowy	GWG-1000-1AER
Kod EAN	4971850028444
Marka	G-SHOCK

Opis

Zegarek męski **Casio G-Shock GWG-1000-1AER** to męski zegarek wyposażony w mechanizm kwarcowy zasilany z baterii słonecznej

TOUGH SOLAR
SOLAR POWERED**WAVE CEPTOR**
RADIO CONTROLLED**6-zakresowy WAVE CEPTOR**

System antywstrząsowy sprawia, że żywotność zegarka jest znacznie dłuższa. Ma możliwość jednoczesnego pomiaru czasu w wielu różnych strefach czasowych na podstawie danych największych miast na świecie. Podświetlenie Auto LED równomierne oświetla tarczę diodą elektroluminescencyjną, automatycznie włącza się podczas ruchu nadgarstka w kierunku twarzy. Zegarek posiada stoper i timer odmierzający czas wstecz, cyfrowy kompas, termometr, mineralne szkło, pasek wykonany z tworzywa sztucznego, stoper z dokładnością 1/100 sekundy mierzący do stu godzin, pięć alarmów dziennych, a także funkcję drzemki / opóźnienie alarmu, 12 jak i 24-godzinny tryb wyświetlania godziny.

Specyfikacja zegarka:

- **G-SHOCK:** system wstrząsoodporny zabezpiecza zegarek przeciwko wstrząsom i uderzeniom
- **Mud-resistant:** budowa zegarka zapobiega dostawaniu się do wnętrza zegarka różnego rodzaju zanieczyszczeń takich jak pył, kurz, błoto itp
- **SMART ACCESS:** elektroniczna koronka z sensorem magnetycznym. Szybki, intuicyjny dostęp do funkcji zegarka poprzez obracanie i wciskanie koronki
- **TOUGH MOVEMENT - automatyczna korekta położenia wskazówek:** mechanizm co godzinę sprawdza, czy wskazówki nie przesunęły się i w razie potrzeby koryguje ich względne położenie
- **WAVE CEPTOR (Radio Controlled) DCF/MSF/WWVB/JJY/BPC:** odbieranie sygnału kalibracji czasu; sześć zakresowa synchronizacja falami radiowymi ze wzorca zegara atomowego (Europa, Ameryka, Azja)
- **Dokładność w normalnej temperaturze:** ±15 sekund na miesiąc (bez sygnału kalibracji czasu)
- **Pomiar czasu:** godzina, minuty, godziny przedpołudniowe (A), godziny popołudniowe (P), rok, miesiąc, dzień, dzień tygodnia,

wskazanie zmiany ciśnienia atmosferycznego

Format godziny: 12-godzinny oraz 24-godzinny

System kalendarza: w pełni automatyczny kalendarz zaprogramowany na lata 2000 do 2099

Inne: trzy formaty wyświetlania (dzień tygodnia, miesiąc, dzień; zmiana ciśnienia atmosferycznego, miesiąc/dzień; godzina, minuty sekundy); kod miasta czasu lokalnego (można przypisać jeden z 29 kodów); Czas standardowy / czas letni (DST.).

- **Analogowe wskazanie czasu:** godziny, minuty (wskazówka przesuwa się co 10 sekund), sekundy, Wskazanie czasu na świecie (wskazówki przesuwały się co 20 sekund).

- **Cyfrowy kompas:** 60-sekundowy ciągły odczyt kierunku,

- 16 kierunków;

- Wartość Kątową kierunku 0° do 359°;
- Jednostka pomiaru 1° (cyfrowe wskazanie) /6° (wskazówka sekundowa);

- Wskazówka pokazująca kierunek północny;

- Kalibracja (dwukierunkowa);

- Korekcja deklinacji magnetycznej.

- **Dokładność sensora kierunku:**

Kierunek: W zakresie +/-10 stopni

Wartości gwarantowane są w zakresie -10.0°C do 40.0°C. (14.0°F do 104.0°F)

Wskaźnik kierunku północnego: W zakresie ± 2 cyfrowych segmentów

- **Termometr:** zakres wyświetlania i pomiarów: -10.0°C do 60.0°C. (14.0°F do 140.0°F)

- Jednostka zmiany wskazania: 0,1°C (0,1°F)

- Kalibracja

- **Dokładność sensora temperatury:**

+/- 2°C (+/- 3.6°F) w zakresie -10.0°C do 60.0°C. (14.0°F do 140.0°F)

- **Altymetr:**

- Zakres pomiarów: -700 do 10,000 m (lub -2,300 to 32,800 ft.) bez wysokości odniesienia
- Zakres wskazań: -3,000 do 10,000 m (lub -9,840 do 32,800 ft.) wartości ujemne mogą być spowodowane odczytami opartymi na wysokości odniesienia lub mogą wynikać z warunków atmosferycznych
- Jednostka wyświetlania: 1 m (lub 5 ft).
- Dane aktualnej wysokości: co sekundę przez pierwsze trzy minuty, następnie co pięć sekund przez około godzinę (opcja 0'05); lub co sekundę przez pierwsze trzy minuty, następnie co dwie minuty przez około 12 godzin (opcja 2'00)
- Dane pamięci wysokości: manualnie zapisywane rekordy: 30 (wysokość, data, godzina)
- Wartości zapisywane automatycznie: jeden zestaw najwyższej wysokości wraz z datą i godziną odczytu, jeden zestaw najniższej wysokości wraz z datą i godziną odczytu, łącznego wznoszenia się wraz z datą i godziną rozpoczęcia zapisu, łącznego spadku wraz z datą i godziną rozpoczęcia zapisu
- Inne: ustawienie wysokości odniesienia; różnica wysokości; interwał automatycznych pomiarów wysokości (0'05 lub 2'00).

- **Barometr:** pomiary i zakres wyświetlania wskazań:

- 260 do 1100 hPa (lub 7,65 do 32,45 inHg).
- jednostka wskazań: 1 hPa (lub 0,05 inHg)
- inne: kalibracja; wykres ciśnienia atmosferycznego; wskaźnik różnicy ciśnienia atmosferycznego; wskaźnik zmiany ciśnienia atmosferycznego.

- **Dokładność sensora ciśnienia:** dokładność pomiaru: w zakresie ± 3 hPa (0,1 inHg; Dokładność altymetru: w zakresie ± 75 m (246 ft.))

- wartości są gwarantowane dla zakresu temperatur -10°C do 40°C (14°F do 104°F).
- precyzja spada przy dużym nacisku na zegarek lub sensor oraz przy ekstremalnych temperaturach.

- **Stoper:**

- Jednostki pomiaru: 1/100 sekundy

- Długość pomiaru: 23:59' 59.99"

- Tryby pomiaru: Uptywający czas, międzyczas, dwa finisze.

- **Timer odliczania czasu:**

- Jednostki pomiaru: 1 sekunda

- Zakres odliczania czasu: 60 minut

- Zakres ustawień: 1 minuta

- **Budzik:** 5 alarmów; sygnalizowanie pełnych godzin
- **Czas na świecie:** 29 miast (29 stref czasowych); UTC – czas uniwersalny; zamiana pomiędzy kodem miasta czasu lokalnego a kodem miasta czasu na świecie; jedno przyciskowy dostęp do strefy Czasowej UTC.
Inne: Czas letni/ Czas normalny

- **Podświetlanie:** LED (dioda emitująca światło); Auto podświetlanie (w pełni automatyczne podświetlanie działające tylko, gdy jest ciemno). Można określać długość podświetlania (około 1.5 sekundy lub 3 sekundy),

(Częste korzystanie z podświetlania przyczynia się do rozładowywania się baterii. Szczególnie należy zwrócić uwagę na nieświadome korzystanie z funkcji automatycznego podświetlania)

- **Neo-display:** specjalne pokrycie wskazówek oraz indeksów delikatnie podświetlające zegarek w ciemnościach
- **Sygnał przycisków ON/OFF:** sygnały wydawane przez przyciski mogą zostać wyłączone jeżeli użytkownik ma taką potrzebę. Oznacza to, że zegarek nie będzie wydawał sygnału podczas przełączania między funkcjami. Ustawiony alarm bądź timer pozostają sygnalizowane pomimo wyłączenia dźwięków przycisków.
- **Wskaźnik naładowania:** dzięki wskaźnikowi naładowania w każdym momencie można sprawdzić stan naładowania baterii
- **Oszczędzanie energii:** funkcja oszczędzania energii (niektóre funkcje są wyłączane, jeżeli zegarek przez kilka godzin jest nieużywany i leży w ciemności)

- **WYMIARY KOPERTY:** 59,5 × 56,1 X 18

- **WAGA:** 119 g

- **Materiał koperty:** tworzywo sztuczne / stal: użyto wysokiej jakości tworzywa sztucznego, co gwarantuje niezwykłą wytrzymałość, lekkość oraz daje duży komfort noszenia
 - **Szkiełko szafirowe:** wysokiej jakości szkiełko szafirowe, mocne i odporne na zarysowanie
 - **Pasek:** wysokiej jakości pasek z wykonany z żywicy syntetycznej o dużej wytrzymałości i elastyczności
 - **Zapięcie:** tradycyjne zapięcie na klamerkę charakteryzuje się wytrzymałością i bezpieczeństwem
-
- **Wodoszczelność** - 200 M: (20 ATM. dotyczy ciśnienia statycznego) Klasę odporności 200 M opracowano na podstawie pomiarów statystycznych. W praktyce na skutek ruchu ciśnienie dynamiczne przekracza ciśnienie statyczne

Gwarancja:

okres gwarancyjny 3 lata, za dopłatą możliwość przedłużenia o kolejne 3 lata co łącznie daje 6 lat gwarancji