Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 21:18

Link do produktu: https://yesap.com/zegarek-casio-g-shock-gwn-1000f-2ae-p-429.html



ZEGAREK CASIO G-SHOCK GWN-1000F-2AE

Cena	**1 608,00 zł**
Dostępność	**Niedostępny**
Numer katalogowy	**GWN-1000F-2AE**
Marka	**G-SHOCK**

Opis

Zegarek Casio G-shock GULFMASTER GWN-1000 to jeden z najbardziej zaawansowanych czasomierzy z tej serii wprowadzony na rynek. Koperta oraz pasek zostały wykonane z odpornego tworzywa, szkiełko mineralne, systemu antywstrząsowego G-Shock, Sam mechanizm z funkcją korekcji wskazówek, wspomagany poprzez system Tough Movement, zabezpiecza jego nieprzerwane działanie nawet w najbardziej niekorzystnych warunkach.

Mechanizm w tej serii zegarków Casio G-shock zasilany jest poprzez baterię, podłączonej do panelu słonecznego.

6-zakresowy WAVE CEPTOR

Zegarek posiada możliwość śledzenia czasu światowego w 29 różnych miast oraz stref czasowych. Stoper mierzy czas do 24 godzin z dokładnością do 1/100 sekundy. Dodatkowo zaopatrzony został w timer odliczający czas, maksymalnie od 60 minut, z dokładnością do 1 sekundy. Casio G-shock GULFMASTER posiada termometr, mierzący temperaturę w skali od -10°C do +60°C z dokładnością do 1°C, cyfrowy kompas, wysokościomierz oraz barometr.. Ma on także możliwość ustawienia 5-ci alarmów dziennych. Datownik, wskazuje dzień miesiąca oraz dzień tygodnia i jest zaprogramowany do roku 2099.

W szybkim szukaniu odpowiedniej opcji zegarka pomaga System Smart Access działające poprzez wygodne specjalne pokrętło. prezentowany model to idealna mieszanka nowoczesności, wysublimowanej techniki i wyszukanej stylistyki. Zaprojektowany on został dla osób wymagających od swojego zegarka znacznie, znacznie więcej niż od tradycyjnego czasomierza. Klasa wodoszczelności wynosi 20ATM (200M) całkowicie zabezpieczając go na jakiekolwiek działanie wody. Ponadto indeksy oraz wskazówki zegarka zostały pokryte specjalną warstwą luminescencyjną Neobrite, ułatwiającą odczytywanie godziny w ciemnościach.

Zestawienie cech i funkcji:

Podświetlenie LED:
tarcza podświetlana diodą elektroluminescencyjną czas podświetlenia 1,5 lub 3 s.

FULL AUTO LED:
automatyczne podświetlenie diodą elektroluminescencyjną,

które włącza się podczas ruchu nadgarstka w kierunku twarzy (działa tylko gdy jest ciemno)

Tarcza zegarka:
cyfrowa, dokładność wskazań mieści się w zakresie +/- 15 sekund w skali miesiąca (bez odbierania sygnału kalibracji czasu)

Pomiar czasu: Godzina, minuty, godziny przedpołudniowe (A), godziny popołudniowe (P), rok, miesiac, dzien, dzien tygodnia, wskazanie zmiany cisnienia atmosferycznego

Analogowe wskazanie czasu: godzina, minuty (wskazówka przesuwa sie co 10 sekund), sekundy

Format godziny: 12-godzinny oraz 24-godzinny

G-SHOCK:
system wstrząsoodporny zabezpiecza zegarek przeciwko wstrząsom i uderzeniom

SMART ACCESS:
elektroniczna koronka z sensorem magnetycznym. Szybki, intuicyjny dostęp do funkcji zegarka poprzez obracanie i wciskanie koronki

TOUGH MOVEMENT - *automatyczna korekta położenia wskazówek:*
mechanizm co godzinę sprawdza czy wskazówki nie przesunęły się i w razie potrzeby koryguje ich względne położenie

TOUGH SOLAR:
ogniwo słoneczne na tarczy ładujący akumulator zasilający zegarek

Wskaźnik naładowani baterii:
baterry level: wskaźnik aktualnego poziomu naładowania baterii

Oszczędzanie energii:
funkcja oszczędzania energii (niektóre funkcje są wyłączane, jeżeli zegarek przez kilka godzin jest nieużywany i leży w ciemności)

WAVE CEPTOR *(Radio Controlled) DCF/MSF/WWVB/JJY/BPC:*
sześcio zakresowa synchronizacja falami radiowymi ze wzorca zegara atomowego (Europa, Ameryka, Azja)

Dokładność wskazań:
dokładność wskazań mieści się w zakresie +/- 1 sekunda na milion lat

Cyfrowy kompas:
wbudowany sensor który na podstawie pola magnetycznego ziemi wskazuje kierunki geograficzne (60 sekund ciągłego pomiaru)

- zakres pomiaru od 0° o do 359°

- 16 kierunków geograficznych

- jednostka pomiaru 1° (cyfrowe wskazanie) /6° (wskazówka sekundowa)

- kalibracja dwukierunkowa

- korekcja deklinacji magnetycznej

- północ wskazywana przez wskazówke sekundową

Dokładnosc sensora kierunku: w zakresie ± 10°

Wysokościomierz:
wbudowany sensor podający wysokość względną na podstawie pomiarów ciśnienia atmosferycznego

- zakres pomiaru od -700 m do 10.000 m (-2300 - 32.800 ft.) bez wysokosci odniesienia

- jednostka pomiaru 1 m (5 stóp)

- ustawienie wysokości odniesienia

- różnica wysokości (-100 do +100m / -1000 do +1000m)

- interwał automatycznych pomiarów wysokosci (0’05 lub 2’00)

- dane pamięci wysokości

Dokładnosc sensora cisnienia:

dokładnosc pomiaru w zakresie ±3hPa (0.1 inHg) (Dokładnosc altymetru: w zakresie ± 75m (2,460 ft.)

Termometr:
sensor mierzący temperaturę otoczenia, dane wyświetlane w układzie angielskim lub metrycznym

- zakres pomiaru od -10°C do 60°C lub od 14°F do 140°F. Dokładność 0,1 C (0,2 F)

- kalibracja
Precyzja czujnika temperatury:
±2°C (±3,6°F) w zakresie od -10 do 60°C

Barometr:
wbudowany sensor mierzący ciśnienie atmosferyczne

- zakres pomiaru od 260 do 1.100 hPa (7.65 - 32.45 inHg)

- jednostka pomiaru 1 hPa (0.05 inHg)

- kalibracja

- wykres cisnienia atmosferycznego

- wskaźnik różnicy ciśnienia atmosferycznego

- alarm zmiany ciśnienia atmosferycznego

Fazy księżyca:

wyświetla aktualną fazę i wiek księżyca na podstawieaktualnego miejsca zamieszkania oraz daty

Wykres pływów:

wykres wskazuje pływy i odpływy na podstawie aktualnego miejsca zamieszkania oraz daty

NEOBRITE:
specjalne pokrycie wskazówek oraz indeksów delikatnie podświetlające zegarek w ciemnościach

Czas światowy:
wyświetlanie czasu w 29 różnych strefach czasowych na podstawie danych największych miast na świecie

Stoper - *1/100 - 24h:*
pomiar czasu z dokładnością do 1/100 sekundy mogący mierzyć czas do 23:59'59'99"

Tryby pomiaru: Upływajacy czas, miedzyczas, dwa finisze

Timer *- 1/1min. - 1h:*
możliwość odliczania od zaprogramowanego czasu do zera

Jednostka ustawien: 1 minuta

Kalendarz automatyczny:
zegarek sam dostosowuję datę w przypadku krótszych miesięcy

Alarm:
możliwość ustawienia 5 alarmów dziennych, sygnał pełnej godziny (opcjonalnie)

MUTE:
możliwość włączenia/wyłączenia dźwięków przycisków

Szkiełko mineralne:
wysokiej jakości szkiełko mineralne, posiada średnią odporność na zarysowania

Koperta *- stalowa z elementami tworzywa sztucznego:*
połączenie wysokiej jakości stali nierdzewnej z tworzywem sztucznym, co gwarantuje niezwykłą wytrzymałość, lekkość oraz daje duży komfort noszenia

Pasek *- żywica naturalna:*
wysokiej jakości żywica naturalna odporna na naprężenia, trwała o dużej wytrzymałości. Wygląda elegancko, nadaje zegarkowi sportowy, dynamiczny charakter

Wodoszczelność - 200M:
200M (20 ATM dotyczy ciśnienia statycznego) Klasę odporności 200m opracowano na podstawie pomiarów statystycznych. W praktyce na skutek ruchu, ciśnienie dynamiczne przekracza ciśnienie statyczne

Gwarancja:
okres gwarancyjny 3 lata, za dopłatą możliwość przedłużenia o kolejne 3 lata co łącznie daje 6 lat gwarancji

WYMIARY KOPERTY
44,9mm x 55,8mm x 16mm (H x W x D)

WAGA
101 g

TYP AKUMULATORKA
CTL1616

Wraz z zegarkiem otrzymasz:

instrukcję obsługi w języku polskim

3-letnią kartę gwarancyjną z warunkami przedłużenia gwarancji do 6 lat

oryginalne opakowanie z reklamówką

dowód zakupu - paragon lub fakturę VAT

kupon rabatowy na kolejne zakupy w naszym sklepie yesap.com lub zegarki-online.pl