

Dane aktualne na dzień: 25-04-2024 15:29

Link do produktu: <https://yesap.com/zegarek-casio-protrek-prg-300-1a9er-p-500.html>

ZEGAREK CASIO PROTREK PRG-300-1A9ER

Cena	728,00 zł
Cena detaliczna	840,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	PRG-300-1A9ER
Marka	CASIO

Opis

Prezentowany model zegarka Casio PRG-300 to zegarek wyposażony w mechanizm kwarcowy zasilany z baterii słonecznej



Zegarek wyposażono w specjalnie utwardzane szkło mineralne, pasek wykonany z tworzywa oraz funkcje które będą przydatne zarówno na co dzień jak podczas dalekich podróży i ekstremalnych wypraw.

Wodoszczelność WR 100 zapewnia odporność podczas kąpieli np. na basenie

Zestawienie cech i funkcji:

Podświetlenie LED:

tarcze podświetlają diody elektroluminescencyjne, czas podświetlenia 1,5 lub 3 s.

AUTO LED:

automatyczne podświetlenie diodą elektroluminescencyjną,

które włącza się podczas ruchu nadgarstka w kierunku twarzy (działa tylko gdy jest ciemno)

Tarcza zegarka:

cyfrowa, dokładność wskazań mieści się w zakresie +/- 15 sekund w skali miesiąca

Cyfrowe wskazanie: godzina, minuty, sekundy, pora dnia, miesiąc, dzień miesiąca, dzień tygodnia

TOUGH SOLAR:

ogniwo słoneczne na tarczy ładujący akumulator zasilający zegarek

Szkiełko mineralne:

wysokiej jakości szkiełko mineralne, posiada średnią odporność na zarysowania

Cyfrowy kompas:

wbudowany sensor który na podstawie pola magnetycznego ziemi wskazuje kierunki geograficzne (60 sekund ciągłego pomiaru)

- zakres pomiaru od 0° do 360°

- cztery wskaźniki kierunków

- 16 kierunków geograficznych

- jednostka pomiaru 1°

- kalibracja dwukierunkowa

- korekcja deklinacji magnetycznej

- pamięć kierunku

Dokładność sensora kierunku:

kierunek w zakresie $\pm 10^\circ$

Wysokościomierz:

wbudowany sensor
podający wysokość
względną na podstawie
pomiarów ciśnienia
atmosferycznego

- zakres pomiaru od -700
m do 10.000 m (-2300 -
32.800 ft.)

- zakres wskazań od -
10.000 m do 10.000
m (-32.800 - 32.800 ft.)

- jednostka pomiaru 1 m (5
stóp)

- ustawienie wysokości
odniesienia

- różnica wysokości

- interwał automatycznych
pomiarów wysokości (0'05
lub 2'00)

Dane pamięci wysokości:

- manualnie zapisywanie
30 pomiarów (rekordów -
wysokość n.p.m., data,
godzina)

- wartości zapisywane
automatycznie: jeden
zestaw najwyższej
wysokości, łącznego
wznoszenia się, łącznego
spadku (z czasem odczytu)

Dziennik tras:
najwyższa i najniższa
wysokość, łączna wartość
wznoszenia i spadku, max.
zapis dla 14 tras

Dokładność :

w zakresie ± 75 m (2,460
ft.)

Termometr:

sensor mierzący
temperaturę otoczenia,
dane wyświetlane w
układzie angielskim lub
metrycznym

- zakres pomiaru od -10°C do 60°C lub od 14°F do 140°F. Dokładność 0,1 C (0,2 F)

- kalibracja

Precyzja czujnika temperatury:
±2°C (±3,6°F) w zakresie od -10 do 60°C

Barometr:

wbudowany sensor
mierzący ciśnienie
atmosferyczne

- zakres pomiaru od 260 do 1.100 hPa (7.65 - 32.45 inHg)

- jednostka pomiaru 1 hPa (0.05 inHg)

- kalibracja

- wskaźnik różnicy ciśnienia atmosferycznego

- wskaźnik zmiany ciśnienia atmosferycznego

Wykres ciśnienia atmosferycznego:

wykres zmian ciśnienia, zegarek dokonuje pomiarów ciśnienia atmosferycznego automatycznie co dwie godziny

Dokładność sensora ciśnienia:

dokładność pomiaru w zakresie ± 3hPa (0,1 inHg)

Sunrise, Sunset Time Display:

wskaźnik wschodu i zachodu słońca określone na podstawie aktualnej szerokości i długości geograficznej

Odporność na niskie temperatury:

gwarantowane prawidłowe

działanie zegarka przy temperaturze -10°C

Czas światowy:

wyświetlanie czasu w różnych strefach czasowych na podstawie danych największych miast na świecie (48 miast, 31 stref czasowych)

Kalendarz**automatyczny:**

zegarek sam dostosowuje datę w przypadku krótszych miesięcy (do roku 2099)

Tryb wyświetlania godziny:

godzina może być wyświetlana zarówno w trybie 12 jak i 24 godzinnym

Stoper - 1/10 - 1.000h:

pomiar czasu z dokładnością do 1/10 sekundy mogący mierzyć czas do 999:59' 59.9"

Tryb pomiaru: upływ czasu, międzyczas, dwa finisze

Timer - 1/1 min. - 24h:

możliwość odliczania od zaprogramowanego czasu do zera

Alarm:

możliwość ustawienia 5 alarmów dziennych, sygnał pełnej godziny (opcjonalnie)

Drzemka:

funkcja dobudzania z 5 minutowymi przerwami pomiędzy alarmami

MUTE:

możliwość włączenia/wyłączenia

dźwięków przycisków

Oszczędzanie energii:

funkcja oszczędzania energii (niektóre funkcje są wyłączane, jeżeli zegarek przez kilka godzin jest nieużywany i leży w ciemności)

Wskaźnik baterii:

wskaźnik poziomu naładowania akumulatora

Koperta - wykonana z tworzywa sztucznego:

użyto wysokiej jakości tworzywa sztucznego co gwarantuje niezwykłą wytrzymałość, lekkość oraz daje duży komfort noszenia

Pasek - żywica naturalna:

wysokiej jakości żywica naturalna odporna na naprężenia, trwała o dużej wytrzymałości. Wygląda elegancko, nadaje zegarkowi sportowy, dynamiczny charakter

Wodoszczelność - 100M:

100M (10 ATM dotyczy ciśnienia statycznego) Klasę odporności 100m opracowano na podstawie pomiarów statystycznych. W praktyce na skutek ruchu, ciśnienie dynamiczne przekracza ciśnienie statyczne

Gwarancja:

okres gwarancyjny 3 lata, za dopłatą możliwość przedłużenia o kolejne 3 lata co łącznie daje 6 lat gwarancji

[Info przedłużenia gwarancji do 6 lat \(kliknij\)](#)

WYMIARY KOPERTY

56mm x 47mm x 12,6mm (H x W x D)

WAGA

57 g

TYP AKUMULATORA

CTL1616

Wraz z zegarkiem otrzymasz:

instrukcję obsługi w języku polskim

3-letnią kartę gwarancyjną

druk przelewu umożliwiający przedłużenie gwarancji do 6 lat

opakowanie z reklamówką

dowód zakupu - paragon lub fakturę VAT

