Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 11:22

Link do produktu: https://yesap.com/zegarek-casio-protrek-prg-300-7er-p-501.html



ZEGAREK CASIO PROTREK PRG-300-7ER

Cena	**728,00 zł**
Dostępność	**Zapytaj o dostępność**
Numer katalogowy	**PRG-300-7ER**
Marka	**CASIO**

Opis

Prezentowany model zegarka Casio PRG-300 to zegarek wyposażony w mechanizm kwarcowy zasilany z baterii słonecznej

TOUGH SOLAR
SOLAR POWERED

Zegarek wyposażono w specjalnie utwardzane szkiełko mineralne, pasek wykonany z tworzywa oraz funkcje które będą przydatne zarówno na co dzień jak podczas dalekich podróży i ekstremalnych wypraw.

Wodoszczelność WR 100 zapewnia odporność podczas kąpieli np. na basenie

Zestawienie cech i funkcji:

Podświetlenie LED:
tarcze podświetlają diody elektroluminescencyjne, czas podświetlenia 1,5 lub 3 s.

AUTO LED:
automatyczne podświetlenie diodą elektroluminescencyjną,

które włącza się podczas ruchu nadgarstka w kierunku twarzy (działa tylko gdy jest ciemno)

Tarcza zegarka:
cyfrowa, dokładność wskazań mieści się w zakresie +/- 15 sekund w skali miesiąca

Cyfrowe wskazanie: godzina, minuty, sekundy, pora dnia, miesiąc, dzień miesiąca, dzień tygodnia

TOUGH SOLAR:
ogniwo słoneczne na tarczy ładujący akumulator zasilający zegarek

Szkiełko mineralne:
wysokiej jakości szkiełko mineralne, posiada średnią odporność na zarysowania

Cyfrowy kompas:
wbudowany sensor który na podstawie pola magnetycznego ziemi wskazuje kierunki geograficzne (60 sekund ciągłego pomiaru)

- zakres pomiaru od 0° do 360°

- cztery wskaźniki kierunków

- 16 kierunków geograficznych

- jednostka pomiaru 1°

- kalibracja dwukierunkowa

- korekcja deklinacji magnetycznej

- pamięć kierunku

Dokładność sensora kierunku:

kierunek w zakresie ± 10°

Wysokościomierz:

wbudowany sensor podający wysokość względną na podstawie pomiarów ciśnienia atmosferycznego

- zakres pomiaru od -700 m do 10.000 m (-2300 - 32.800 ft.)

- zakres wskazań od -10.000 m do 10.000 m (-32.800 - 32.800 ft.)

- jednostka pomiaru 1 m (5 stóp)

- ustawienie wysokości odniesienia

- różnica wysokości

- interwał automatycznych pomiarów wysokości (0'05 lub 2'00)

Dane pamięci wysokości:

- manualnie zapisywanie 30 pomiarów (rekordów - wysokość n.p.m., data, godzina)

- wartości zapisywane automatycznie: jeden zestaw najwyższej wysokości, łącznego wznoszenia się, łącznego spadku (z czasem odczytu)

Dziennik tras:
najwyższa i najniższa wysokość, łączna wartość wznoszenia i spadku, max. zapis dla 14 tras

Dokładność :
w zakresie ± 75 m (2,460 ft.)

Termometr:
sensor mierzący temperaturę otoczenia, dane wyświetlane w układzie angielskim lub metrycznym

- zakres pomiaru od -10°C do 60°C lub od 14°F do 140°F. Dokładność 0,1 C (0,2 F)

- kalibracja

Precyzja czujnika temperatury:
±2°C (±3,6°F) w zakresie od -10 do 60°C

Barometr:
wbudowany sensor mierzący ciśnienie atmosferyczne

- zakres pomiaru od 260 do 1.100 hPa (7.65 - 32.45 inHg)

- jednostka pomiaru 1 hPa (0.05 inHg)

- kalibracja

- wskaźnik różnicy ciśnienia atmosferycznego

- wskaźnik zmiany ciśnienia atmosferycznego

Wykres ciśnienia atmosferycznego:

wykres zmian ciśnienia, zegarek dokonuje pomiarów ciśnienia atmosferycznego automatycznie co dwie godziny

Dokładność sensora ciśnienia:

dokładność pomiaru w zakresie ± 3hPa (0,1 inHg)

Sunrise, Sunset Time Display:
wskaźnik wschodu i zachodu słońca określone na podstawie aktualnej szerokości i długości geograficznej

Odporność na niskie temperatury:
gwarantowane prawidłowe

działanie zegarka przy temperaturze -10°C

Czas światowy:
wyświetlanie czasu w różnych strefach czasowych na podstawie danych największych miast na świecie (48 miast, 31 stref czasowych)

Kalendarz automatyczny:
zegarek sam dostosowuję datę w przypadku krótszych miesięcy (do roku 2099)

Tryb wyświetlania godziny:
godzina może być wyświetlana zarówno w trybie 12 jak i 24 godzinnym

Stoper *- 1/10 - 1.000h:*
pomiar czasu z dokładnością do 1/10 sekundy mogący mierzyć czas do 999:59' 59.9"
Tryb pomiaru: upływ czasu, międzyczas, dwa finisze

Timer *- 1/1 min. - 24h:*
możliwość odliczania od zaprogramowanego czasu do zera

Alarm:
możliwość ustawienia 5 alarmów dziennych, sygnał pełnej godziny (opcjonalnie)

Drzemka:
funkcja dobudzania z 5 minutowymi przerwami pomiędzy alarmami

MUTE:
możliwość włączenia/wyłączenia

dźwięków przycisków

Oszczędzanie energii:
funkcja oszczędzania energii (niektóre funkcje są wyłączane, jeżeli zegarek przez kilka godzin jest nieużywany i leży w ciemności)

Wskaźnik baterii:
wskaźnik poziomu naładowania akumulatora

Koperta *- wykonana z tworzywa sztucznego:*
użyto wysokiej jakości tworzywa sztucznego co gwarantuje niezwykłą wytrzymałość, lekkość oraz daje duży komfort noszenia

Pasek - *żywica naturalna:*
wysokiej jakości żywica naturalna odporna na naprężenia, trwała o dużej wytrzymałości. Wygląda elegancko, nadaje zegarkowi sportowy, dynamiczny charakter

Wodoszczelność - 100M:
100M (10 ATM dotyczy ciśnienia statycznego) Klasę odporności 100m opracowano na podstawie pomiarów statystycznych. W praktyce na skutek ruchu, ciśnienie dynamiczne przekracza ciśnienie statyczne

Gwarancja:

okres gwarancyjny 3 lata, za dopłatą możliwość przedłużenia o kolejne 3 lata co łącznie daje 6 lat gwarancji

Info przedłużenia gwarancji do 6 lat (kliknij)

WYMIARY KOPERTY
56mm x 47mm x 12,6mm (H x W x D)

WAGA
57 g

TYP AKUMULATORA
CTL1616

Wraz z zegarkiem otrzymasz:

instrukcję obsługi w języku polskim

3-letnią kartę gwarancyjną

druk przelewu umożliwiający przedłużenie gwarancji do 6 lat

opakowanie z reklamówką

dowód zakupu - paragon lub fakturę VAT

